

Техническая информация

МОВИНЕЛ праймер

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Однокомпонентная, быстросохнущая, несложная для применения грунтовка, обладающая отличными антикоррозионными свойствами.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Однокомпонентное антикоррозионное покрытие для защиты стальной, оцинкованной жести и алюминия.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Жесть тщательно отшлифовать, очистить от ржавчины и обезжирить. Грунтовку можно наносить и на алюминий, который необходимо предварительно отшлифовать (рекомендуется предварительное испытание).



20 - 25 секунд, DIN 53211,
φ4 мм /20°C
МОВИНЕЛ праймер разбавитель
(15-20%)



20°C = 2 часа
80°C = 20 минут



50 секунд, DIN 53211, φ4 мм/20°C
МОВИНЕЛ праймер разбавитель



1,5 мм
3 бара
25 – 30 мкм



ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА:

- МОВИНЕЛ НЦ вторичная грунтовка
- МОВИНЕЛ НЦ шпатлевка
- МОВИНЕЛ автоэмаль

ЦВЕТ: оливно-зеленый, серый

ХРАНЕНИЕ: 1 год, т.е. до даты, указанной на упаковке, при хранении в оригинально закрытой упаковке, в закрытом помещении при температуре от +5°C до +20°C.

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ: 12°C по ASTM D 3278

РАСХОД: При толщине нанесения 25-30 мкм сухой пленки одним литром МОВИНЕЛ ПРАЙМЕРА можно покрыть 8 – 10 м² поверхности.

МЕРЫ Раздражает, содержит 2-метилпропан-2-ол.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: R 11, R 36/37/38, R 41, S 2, S 16, S 36/37/39, S 46