

### Герметик для автомобильных стёкол полиуретановый.



#### Описание:

Однокомпонентный полиуретановый герметик для клейки автомобильных стёкол. Обеспечивает надёжность соединения стекла с кузовом автомобиля. Устойчив к перепадам температуры. Обладает хорошими эксплуатационными свойствами.

Емкость: 310 мл. / 600 мл.

Упаковка: 20 шт.

#### Способ применения:

- склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими, обезжиренными;
- перед применением герметика склеиваемые поверхности необходимо обработать праймером для стёкол при помощи аппликатора и сделать выдержку перед нанесением герметика в течение 15-20 минут;
- герметик наносится при помощи ручного или пневматического пистолета шириной 5-10 мм и высотой 10 мм;
- установить и зафиксировать стекло на кузов автомобиля до момента образования плёнки на поверхности герметика;
- процесс полной полимеризации герметика занимает до 24 часов и зависит от влажности воздуха, толщины шва и температуры.

#### Меры предосторожности:

При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза.

Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

#### Транспортировка и хранение:

Герметик транспортируют и хранят в плотно закрытой таре, вдали от приборов отопления при  $t$  от  $5^{\circ}\text{C}$  до  $35^{\circ}\text{C}$ , предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, отдельно от пищевых продуктов, в недоступном для детей месте.

#### Срок годности:

- ILPA герметик для автомобильных стёкол полиуретановый - 9 месяцев со дня изготовления.

Хранить в закрытой оригинальной упаковке при температуре от  $+5^{\circ}\text{C}$  до  $+35^{\circ}\text{C}$ .

Дата изготовления указана на упаковке.