

ГРУНТ КИСЛОТНЫЙ ПРОТРАВЛИВАЮЩИЙ WASH PRIMER

ОПИСАНИЕ

Антикоррозийный, адгезионный, кислотный протравливающий грунт. Подходит для нанесения на все типы металлов, оцинкованную и нержавеющую сталь, алюминий, гальванизированные покрытия.

НАЗНАЧЕНИЕ

Усиление адгезии и антикоррозийной защиты любых металлических поверхностей.



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПЕРЕД ОКРАШИВАНИЕМ

Перед нанесением кислотного грунта поверхность необходимо очистить от рыхлой ржавчины, грязи, жира, обработать абразивом Р320-400, обезжирить. Избегать нанесения на термопластичные акрилаты. Применять при температуре не ниже +15°C. Рекомендуемая температура нанесения +20°C, относительная влажность воздуха не выше 75%.

ТОЛЩИНА НАНЕСЕНИЯ

Количество слоев: 1-2 слоя. Толщина одного слоя: 4-5 мкм. Внешний вид поверхности: гладкая матовая. Наносить с расстояния (в зависимости от температуры окружающей среды) 15-20 см.
ВАЖНО! Избыточное нанесение не улучшает адгезионные способности грунта.

ОБРАБОТКА

Последующие материалы наносить через 20-30 мин (выдержка менее 20 мин приведет к ухудшению адгезионных и антикоррозийных свойств).
ВАЖНО! Не наносить полиэфирные продукты, в том числе шпатлевки!

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

После нанесения рекомендуется изолировать 2К акриловым грунтом-наполнителем.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Синтетические смолы, органические растворители, ортофосфорная кислота, пигменты, наполнители, специальные и антикоррозионные добавки, диметиловый эфир.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ



Перед применением баллон встряхивать 2-3 мин.



Наносится на отшлифованную, очищенную и обезжиренную поверхность в 1-2 слоя с расстояния 15-20 см.



Выдержка перед нанесением последующих покрытий 30 мин при +20°C.



По завершению работы прочистить распылитель – перевернуть баллон и нажать на головку до появления струи чистого газа.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон находится под давлением. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше +50°C. Не вскрывать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы. Хранить в недоступном для детей месте. Вызывает раздражение слизистой оболочки глаз. Пары могут вызвать сонливость и головокружение. Избегать попадания содержимого аэрозолей в дыхательные пути. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

ХРАНЕНИЕ

Аэрозольные баллоны хранить в сухом помещении, при температуре не выше +35°C, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Срок годности при условии герметичности упаковки и соблюдении температурного режима 24 месяца.

