



Техническая документация Шпатлевка FUTURA PLUS



Описание:

Универсальная лёгкая двухкомпонентная шпатлёвка с широкой областью применения. Мелкозернистая структура шпатлёвки позволяет использовать её как для наполнения, без утяжеления ремонтного элемента, так и для выравнивания мелких дефектов на поверхности. После полимеризации отличается очень лёгкой обработкой.

Емкость: 1000 мл.

Цвет: жёлтый

Упаковка: 6 шт.



Продукты:

- USP Premium шпатлёвка FUTURA PLUS;
- USP Premium отвердитель.

Поверхности для обработки:

- Подложки из лёгких металлов, стали и стеклопластика;
- Оцинкованные и фосфатированные поверхности;
- Старые отверждённые лакокрасочные покрытия не склонные к отслоению и разбуханию;
- Эпоксидный грунт.

Подготовка основания:

- Металлические подложки: обезжиривание и сухое шлифование P80 - P150;
- Алюминиевые подложки: обезжиривание и матование красным скотч-брайтом;
- Стеклопластик: обезжиривание и сухое шлифование P120 - P180;
- Старые лакокрасочные покрытия: обезжиривание и сухое шлифование P220 - P240;
- Эпоксидный грунт: обезжиривание и сухое шлифование P220 - P240.

Пропорции смешивания по весу:

- USP Premium шпатлёвка FUTURA PLUS - 100 гр.;
- USP Premium отвердитель - 2 гр.

Перед применением тщательно перемешать состав до получения однородной консистенции.

Жизнеспособность смеси: 3-5 минут при температуре 23 °C.

Нанесение: Рекомендуем производить нанесение шпатлёвки при температуре окружающей среды 23 °C, при помощи шпателя. Для улучшения адгезионных свойств первый слой наносить с максимальным усилием.

Обращаем ваше внимание: шпатлёвку нельзя наносить непосредственно на реактивный грунт и на однокомпонентные акриловые поверхности и термопластичные покрытия.

Сушка: при температуре 23 °C - 30 мин.

Шлифование: для нанесения наполняющего грунта - сухое шлифование P 220 - P240.

Для контроля качества шлифования используйте USP сухое проявочное покрытие.

Чистка инструментов: Очистка инструментов осуществляется сразу после применения с использованием растворителя.

Меры предосторожности: При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение: Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

Срок годности:

- USP Premium шпатлёвка FUTURA PLUS - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке;
- USP Premium отвердитель - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.