



ШПАТЛЕВКА CHAMÄLEON 502

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Информации о продукте и область применения:	Мелкозернистая отделочная шпатлёвка Chamaleon 502 используется для устранения не значительных дефектов элементов кузова, пор и царапин. Легко наносится и легко шлифуется. Внимание: не наносить на алюминий и цинк.
Химическая основа:	Очень эластичная быстро высыхающая двухкомпонентная полиэстерная шпатлёвка, состоящая из ненасыщенной полиэфирной смолы, наполненной новыми комбинациями пигментов. Пироксид Harter Chamäleon (отвердитель в тубике)
Плотность:	1,8кг/л(20° С)
Точка возгорания:	Более 34° С
Пропорции:	100 объемных частей шпатлевки Chamäleon 502 2-4 объемные части отвердителя . Тщательно перемешать до получения однородного по цвету состава. Внимание: Не передозировать отвердитель.
Нанесение:	Шпателем
Обработка:	Шлифовальной бумагой P180 –P360
Время до обработки:	Около 10 мин, в зависимости от температуры.
Заключительная обработка:	Любые акриловые грунты
Цвет:	Серый
Упаковка:	0,5кг (12 гр);0,975кг(25 гр);1,8 кг(50 гр);4,0 кг(100 гр).
Срок хранения:	В закрытой таре до 24 мес.

Chamäleon GmbH
Häusserstrasse 36
69115 Heidelberg
Germany
Tel.: 0049-(0)-6221-36-333-28
Fax: 0049-(0)-6221-36-333-33
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de , <http://www.chamaeleon-produktion.de>